



## Элементы систем охранной сигнализации

извещатель  
оптикоэлектронные

### BINGO

24,5 руб.



Дальность: -- 18м  
Угол: -- 90°  
Иммунитет: -- до 25кг  
Питание 8,2 - 16В  
Темпер. эксплуатац:  
0°...+50°С  
Макс влажность:  
95% при t=+30°С  
Класс защиты: Ip41  
Размер: -- 90x61x37мм

извещатель  
оптикоэлектронный  
«дальнобойный  
коридор»

### BINGO CR

30,0 руб.



Дальность: -- 20м  
Угол: - 1м от оси  
Иммунитет: -- до 25кг  
Питание 8,2 - 16В  
Темпер. эксплуатац:  
0°...+50°С  
Макс влажность:  
95% при t=+30°С  
Класс защиты: Ip41  
Размер: -- 90x61x37мм

извещатель акустический  
(разбития стекла)

### STAR

37,0 руб.



Дальность: -- 10м  
Питание 8,2 - 16В  
Темпер. эксплуатац:  
0°...+50°С  
Макс влажность:  
95% при t=+30°С  
Класс защиты: Ip41  
Размер: -- 78x51x21мм

извещатель комбинированный  
(разбития стекла + движение)

### FLASH

49,5 руб.



Дальность: -- 18м  
Угол: -- 90°  
Разбитие -- 4,5м  
Иммунитет: -- до 25кг  
Питание 8,2 - 16В  
Темпер. эксплуатац:  
0°...+50°С  
Макс влажность:  
95% при t=+30°С  
Класс защиты: IP41

оповещатель светозвуковой для  
открытых площадок

### MR-300

52,5 руб.



Звуковое давление -1 м: - 115Дб  
Ток -- не более 500мА  
Питание 12 - 13,8 В  
Размеры:  
250x155x67мм  
Масса:  
0,6 кг

Устройство доступа ТМ с  
тамперным контактом

### KTM-CT

18,0 руб.



Желтый: -- центральный  
Белый -- второй вывод  
Зеленый (+) светодиода  
Коричневый (-) светодиод  
Синий -- тампер  
Размер:  
44x44x14 мм

оповещатель светозвуковой для  
открытых площадок

### ISIDE-130

35,0 руб.



Звуковое давление -1 м: - 95 Дб  
Ток -- не более 180 мА  
Питание 12 - 13,2 В  
Размеры:  
330x220x60мм  
Масса:  
0,7 кг