

Двухкомпонентный силиконовый гель



Кристалльно чистый и прозрачный Crystalgel®

Crystalgel® идеально подходит там, где подключение должно быть видимым



Применение

- Двухкомпонентный компаунд для распределительных коробок и корпусов
- Электрические соединения изоляцией 0,6 / 1 кВ.
- Изоляция электрических компонентов и плат
- Защита соединений от атмосферных воздействий, влаги, пыли



Наименование	объем (л)
MP0200	CRYSTALGEL 1L
MP2200	CRYSTALGEL 2L

Содержимое комплекта

- 2 отдельных флакона (по одному на каждый компонент)
- кувшин объемом 1 литр.
- стик для смешивания
- инструкция по применению

Время смешивания
1 минута

Время застывания
при 23 °С - 24 мин.

Время работы при 23 °С
10 мин.

Соотношение смешивания
1: 1

Диапазон рабочих температур
от -60 °С до +200 °С

Диэлектрическая прочность
24,5 кВ / мм

etelec®
ЗАО "Эксимэлектро"
+37529 1760892



IP68



высокая электрическая изоляция



высокая защита от влажности



легко извлекаемый



низкая вязкость



многократное использование



неограниченный срок хранения



не раздражает кожу



без запаха и без растворителей



соответствует ЕС 2015/863 (RoHS 3)



без галогена



экологичный



НЕ ОПАСНЫЙ European Regulationn. 1272/2008 (CLP)