

ExRun - Линейные актуаторы для клапанов шиберного типа. Взрывозащищенное исполнение

Сертифицировано для России

Актуатор ExRun предназначен для работы в опасных зонах:

- Класса 1, 2, 21, 22
- Газ и взрывоопасная пыль
- Сертифицировано на PTB
- II2G
- II2D
- ATEX 94/9/EC

* Исполнения Красный, Желтый и Зеленый зависят от класса опасности зоны. Типоразмеры S и M предполагают различные габариты и различные усилия актуатора.

Технические характеристики:

- Питание от 24 до 230 Вольт AC/DC, автоопределение.
- Рабочий ход до 60 мм
- Усилия до 10000 Ньютон
- Остановка в крайней или в промежуточной точке (3 pos)
- Пропорциональное управление
- Сигнал обратной связи
- Полная защита от перегрузок
- Алюминиевый корпус IP 66
- Диапазон рабочих температур -40 / +50°C, встроенный подогрев.
- Дополнительно рекомендуется заказать систему крепления



Типоразмер S
Исполнение желтый *



ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ АКТУАТОРЫ EXRUN 24-230 VAC/VDC							
Код	Усилие	Скорость хода	Пружинн. возврат	Управление вкл/откл или пропорц	Выход обратной связи	Опции	Типоразмер
ExRun- 5.10-X	500 / 1.000 N	2/3/6/9/12 s/mm	-	On-off, 3-pos	-	Концевые датчики	S
ExRun- 25.50-X	2.500 / 5.000 N	2/3/6/9/12 s/mm	-	On-off, 3-pos	-	Концевые датчики	S
ExRun-75.100-X	7.500 / 10.000 N (8.000 N)	4/6/9/12/15 s/mm	-	On-off, 3-pos	-	Концевые датчики	S
ExRun- 5.10	500 / 1.000 N	2/3/6/9/12 s/mm	-	On-off, 3-pos	-	-	S
ExRun- 25.50	2.500 / 5.000 N	2/3/6/9/12 s/mm	-	On-off, 3-pos	-	-	S
ExRun-75.100	7.500 / 10.000 N (8.000 N)	4/6/9/12/15 s/mm	-	On-off, 3-pos	-	-	S
ExRun- 5.10-S	500 / 1.000 N	2/3/6/9/12 s/mm	-	On-off, 3-pos	-	Концевые датчики	S
ExRun- 25.50-S	2.500 / 5.000 N	2/3/6/9/12 s/mm	-	On-off, 3-pos	-	Концевые датчики	S
ExRun-75.100-S	7.500 / 10.000 N (8.000 N)	4/6/9/12/15 s/mm	-	On-off, 3-pos	-	Концевые датчики	S
ExRun- 5.10-P	500 / 1.000 N	2/3/6/9/12 s/mm	-	On-off, 3-pos-P	Потенциометр 1000 Ом.	-	S
ExRun- 25.50-P	2.500 / 5.000 N	2/3/6/9/12 s/mm	-	On-off, 3-pos-P	Потенциометр 1000 Ом.	-	S
ExRun-75.100-P	7.500 / 10.000 N (8.000 N)	4/6/9/12/15 s/mm	-	On-off, 3-pos-P	Потенциометр 1000 Ом.	-	S
ExRun- 5.10-Y	500 / 1.000 N	2/3/6/9/12 s/mm	-	3-pos, 0... 10 VDC, 4... 20 mA	0...10 VDC, 4... 20 mA	-	S
ExRun- 25.50-Y	2.500 / 5.000 N	2/3/6/9/12 s/mm	-	3-pos, 0... 10 VDC, 4... 20 mA	0...10 VDC, 4... 20 mA	-	S
ExRun-75.100-Y	7.500 / 10.000 N (8.000 N)	4/6/9/12/15 s/mm	-	3-pos, 0... 10 VDC, 4... 20 mA	0... 10 VDC, 4... 20 mA	-	S

Для заказа системы крепления актуатора к клапану, пожалуйста, сообщите:

- Производителя вашего клапана
- Код или тип вашего клапана
- Диаметр или размеры вашего клапана

Возможна разработка систем крепления актуатора к клапану под заказ.

Актуатор
ExRun-...



Система
крепления

