









| Наименование | Описание | Кратность упаковки, шт | Замена | Фотография | Базовая цена поставщика с НДС, в руб/шт |
|---|---|------------------------|--------|---|---|
| Светильники ЖКХ | | | | | |
| iDom\800-W ДОСТУПНАЯ ЦЕНА ! | Монтаж настенный или потолочный. Цветовая температура 3000 К. Световой поток 800 лм. Потребляемая мощность - 9 Вт. Степень защиты - IP 40. | 1 | ЛН 40 |  | 279 000 |
| iDom\1200-N ДОСТУПНАЯ ЦЕНА ! | Монтаж настенный или потолочный. Цветовая температура 4000 К. Световой поток 1200 лм. Потребляемая мощность - 11 Вт. Степень защиты - IP 40. | 1 | ЛН 60 | | 316 200 |
| iDom\1400-N ДОСТУПНАЯ ЦЕНА ! | Монтаж настенный или потолочный. Цветовая температура 4000 К. Световой поток 1400 лм. Потребляемая мощность - 11 Вт. Степень защиты - IP 40. | 1 | ЛН 60 | | 360 000 |
| iDom\1000 | Монтаж настенный или потолочный. Световой поток 1000 лм. Потребляемая мощность - 14 Вт. Степень защиты - IP 40. | 1 | ЛН 60 | | 480 000 |
| iDom\1400 | Монтаж настенный или потолочный. Световой поток 1400 лм. Потребляемая мощность - 14 Вт. Степень защиты - IP 40. | 1 | ЛН 100 | | 540 000 |
| iDom smart\1000 | Монтаж настенный или потолочный. Имеет встроенный оптико-акустический датчик. Световой поток 1000 лм. Потребляемая мощность - 14 Вт. Степень защиты - IP 40. | 1 | ЛН 60 | |  |
| iDom smart\1400 | Монтаж настенный или потолочный. Имеет встроенный оптико-акустический датчик. Световой поток 1400 лм. Потребляемая мощность - 14 Вт. Степень защиты - IP 40. | 1 | ЛН 100 | 750 000 | |
| iLittle\1400 | Монтаж настенный, потолочный, подвесной. Световой поток 1400 лм. Потребляемая мощность - 16 Вт. Степень защиты - IP 54. | 1 | ЛН 75 | 669 000 | |




| | | | | | |
|-----------------------|---|---|-------|---|----------------|
| iLittleF-1400 | Монтаж настенный, потолочный, подвесной. Световой поток 1400 лм. Потребляемая мощность - 16 Вт. Степень защиты - IP 65 (пожаробезопасное исполнение). | 1 | ЛН 75 |  | 738 000 |
| iLittleF-1100 | Монтаж настенный, потолочный, подвесной. Световой поток 1100 лм. Потребляемая мощность - 16 Вт. Степень защиты - IP 65 (пожаробезопасное исполнение). | 1 | ЛН 75 | | 669 000 |
| iPlate\550 | Монтаж настенный и потолочный. Световой поток 550 лм. Потребляемая мощность - 7 Вт. Степень защиты - IP 40. | 5 | ЛН 60 |  | 267 000 |
| iPlate\x2-1000 | Монтаж настенный и потолочный. Световой поток 1000 лм. Потребляемая мощность - 14 Вт. Степень защиты - IP 40. | 5 | ЛН 60 | | 390 000 |




Офисные светильники


| | | | | | |
|---|---|---|----------|---|------------------|
| iSmall\1200 | Монтаж потолочный встраиваемый. Световой поток 1200 лм. Потребляемая мощность - 16 Вт. Степень защиты - IP 20. | 1 | ЛН 75 |  | 819 000 |
| iBig\4300 | Монтаж потолочный встраиваемый. Световой поток 4300 лм. Потребляемая мощность - 55 Вт. Степень защиты - IP 20. | 1 | ЛН 200 |  | 2 565 000 |
| iStrong\x4-U-2800-W ДОСТУПНАЯ ЦЕНА ! | Монтаж потолочный универсальный. Цветовая температура 3000 К. Световой поток 2800 лм. Потребляемая мощность - 28 Вт. Степень защиты - IP 20. Тип рассеивателя - матовый/призматический. | 1 | ЛВО 4x18 |  | 728 500 |
| iStrong\x4-U-2800-N ДОСТУПНАЯ ЦЕНА ! | Монтаж потолочный универсальный. Цветовая температура 4000 К. Световой поток 3200 лм. Потребляемая мощность - 28 Вт. Степень защиты - IP 20. Тип рассеивателя - матовый/призматический. | 1 | ЛВО 4x18 | | 777 000 |

| | | | | | |
|--|---|---|----------|--|------------------|
| iStrong\4-U-3200-N ДОСТУПНАЯ ЦЕНА ! | Монтаж потолочный универсальный. Цветовая температура 4000 К. Световой поток 3500 лм. Потребляемая мощность - 28 Вт. Степень защиты - IP 20. Тип рассеивателя - матовый/призматический. | 1 | ЛВО 4x18 |  | 823 500 |
| iStrong\5-1-3400 | Монтаж потолочный встраиваемый. Световой поток 3400 лм. Потребляемая мощность - 38 Вт. Степень защиты - IP 20. Тип рассеивателя - матовый. | 1 | ЛВО 4x18 | | 1 200 000 |
| iStrong\5-2-3400 | Монтаж потолочный встраиваемый. Световой поток 3400 лм. Потребляемая мощность - 38 Вт. Степень защиты - IP 20. Тип рассеивателя - колотый лед. | 1 | ЛВО 4x18 | | 1 245 000 |
| iStrong\5-3-3400 | Монтаж потолочный встраиваемый. Световой поток 3400 лм. Потребляемая мощность - 38 Вт. Степень защиты - IP 20. Тип рассеивателя - жемчуг. | 1 | ЛВО 4x18 | | 1 245 000 |
| iStrong\5-4-3400 | Монтаж потолочный встраиваемый. Световой поток 3400 лм. Потребляемая мощность - 38 Вт. Степень защиты - IP 20. Тип рассеивателя - пирамида. | 1 | ЛВО 4x18 | | 1 245 000 |
| iStrong\5-5-3400 | Монтаж потолочный встраиваемый. Световой поток 3400 лм. Потребляемая мощность - 38 Вт. Степень защиты - IP 20. Тип рассеивателя - соты. | 1 | ЛВО 4x18 | 1 245 000 | |
| iStrong\5-N-1-3400 | Монтаж потолочный накладной. Световой поток 3400 лм. Потребляемая мощность - 38 Вт. Степень защиты - IP 20. Тип рассеивателя - матовый. | 1 | ЛПО 4x18 |  | 1 245 000 |
| iStrong\5-N-2-3400 | Монтаж потолочный накладной. Световой поток 3400 лм. Потребляемая мощность - 38 Вт. Степень защиты - IP 20. Тип рассеивателя - колотый лед. | 1 | ЛПО 4x18 | | 1 296 000 |
| iStrong\5-N-3-3400 | Монтаж потолочный накладной. Световой поток 3400 лм. Потребляемая мощность - 38 Вт. Степень защиты - IP 20. Тип рассеивателя - жемчуг. | 1 | ЛПО 4x18 | | 1 296 000 |
| iStrong\5-N-4-3400 | Монтаж потолочный накладной. Световой поток 3400 лм. Потребляемая мощность - 38 Вт. Степень защиты - IP 20. Тип рассеивателя - пирамида. | 1 | ЛПО 4x18 | | 1 296 000 |
| iStrong\5-N-5-3400 | Монтаж потолочный накладной. Световой поток 3400 лм. Потребляемая мощность - 38 Вт. Степень защиты - IP 20. Тип рассеивателя - соты. | 1 | ЛПО 4x18 | | 1 296 000 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|---|----------|--|------------------|
| iStrong\6-1-4000 | Монтаж потолочный встраиваемый. Световой поток 4000 лм. Потребляемая мощность - 46 Вт. Степень защиты - IP 20. Тип рассеивателя - матовый. | 1 | ЛВО 4x18 |  | 1 386 000 |
| iStrong\6-2-4000 | Монтаж потолочный встраиваемый. Световой поток 4000 лм. Потребляемая мощность - 46 Вт. Степень защиты - IP 20. Тип рассеивателя - колотый лед. | 1 | ЛВО 4x18 | | 1 431 000 |
| iStrong\6-3-4000 | Монтаж потолочный встраиваемый. Световой поток 4000 лм. Потребляемая мощность - 46 Вт. Степень защиты - IP 20. Тип рассеивателя - жемчуг. | 1 | ЛВО 4x18 | | 1 431 000 |
| iStrong\6-4-4000 | Монтаж потолочный встраиваемый. Световой поток 4000 лм. Потребляемая мощность - 46 Вт. Степень защиты - IP 20. Тип рассеивателя - пирамида. | 1 | ЛВО 4x18 | | 1 431 000 |
| iStrong\6-5-4000 | Монтаж потолочный встраиваемый. Световой поток 4000 лм. Потребляемая мощность - 46 Вт. Степень защиты - IP 20. Тип рассеивателя - соты. | 1 | ЛВО 4x18 | | 1 410 000 |
| iStrong\6-N-1-4000 | Монтаж потолочный накладной. Световой поток 4000 лм. Потребляемая мощность - 46 Вт. Степень защиты - IP 20. Тип рассеивателя - матовый. | 1 | ЛПО 4x18 |  | 1 410 000 |
| iStrong\6-N-2-4000 | Монтаж потолочный накладной. Световой поток 4000 лм. Потребляемая мощность - 46 Вт. Степень защиты - IP 20. Тип рассеивателя - колотый лед. | 1 | ЛПО 4x18 | | 1 482 000 |
| iStrong\6-N-3-4000 | Монтаж потолочный накладной. Световой поток 4000 лм. Потребляемая мощность - 46 Вт. Степень защиты - IP 20. Тип рассеивателя - жемчуг. | 1 | ЛПО 4x18 | | 1 482 000 |
| iStrong\6-N-4-4000 | Монтаж потолочный накладной. Световой поток 4000 лм. Потребляемая мощность - 46 Вт. Степень защиты - IP 20. Тип рассеивателя - пирамида. | 1 | ЛПО 4x18 | | 1 482 000 |
| iStrong\6-N-5-4000 | Монтаж потолочный накладной. Световой поток 4000 лм. Потребляемая мощность - 46 Вт. Степень защиты - IP 20. Тип рассеивателя - соты. | 1 | ЛПО 4x18 | | 1 482 000 |
| iStrong\6-1-4700 | Монтаж потолочный встраиваемый. Световой поток 4700 лм. Потребляемая мощность - 46 Вт. Степень защиты - IP 20. Тип рассеивателя - матовый. | 1 | ЛВО 4x18 | | 1 482 000 |





| | | | | | |
|---------------------------|---|---|----------|---|--|
| iStrong\6-2-4700 | Монтаж потолочный встраиваемый. Световой поток 4700 лм. Потребляемая мощность - 46 Вт. Степень защиты - IP 20. Тип рассеивателя - колотый лед. | 1 | ЛВО 4x18 |  | 1 527 000 |
| iStrong\6-3-4700 | Монтаж потолочный встраиваемый. Световой поток 4700 лм. Потребляемая мощность - 46 Вт. Степень защиты - IP 20. Тип рассеивателя - жемчуг. | 1 | ЛВО 4x18 | | 1 527 000 |
| iStrong\6-4-4700 | Монтаж потолочный встраиваемый. Световой поток 4700 лм. Потребляемая мощность - 46 Вт. Степень защиты - IP 20. Тип рассеивателя - пирамида. | 1 | ЛВО 4x18 | | 1 527 000 |
| iStrong\6-5-4700 | Монтаж потолочный встраиваемый. Световой поток 4700 лм. Потребляемая мощность - 46 Вт. Степень защиты - IP 20. Тип рассеивателя - соты. | 1 | ЛВО 4x18 | | 1 527 000 |
| iStrong\6-N-1-4700 | Монтаж потолочный накладной. Световой поток 4700 лм. Потребляемая мощность - 46 Вт. Степень защиты - IP 20. Тип рассеивателя - матовый. | 1 | ЛПО 4x18 | |  |
| iStrong\6-N-2-4700 | Монтаж потолочный накладной. Световой поток 4700 лм. Потребляемая мощность - 46 Вт. Степень защиты - IP 20. Тип рассеивателя - колотый лед. | 1 | ЛПО 4x18 | 1 569 000 | |
| iStrong\6-N-3-4700 | Монтаж потолочный накладной. Световой поток 4700 лм. Потребляемая мощность - 46 Вт. Степень защиты - IP 20. Тип рассеивателя - жемчуг. | 1 | ЛПО 4x18 | 1 569 000 | |
| iStrong\6-N-4-4700 | Монтаж потолочный накладной. Световой поток 4700 лм. Потребляемая мощность - 46 Вт. Степень защиты - IP 20. Тип рассеивателя - пирамида. | 1 | ЛПО 4x18 | 1 569 000 | |
| iStrong\6-N-5-4700 | Монтаж потолочный накладной. Световой поток 4700 лм. Потребляемая мощность - 46 Вт. Степень защиты - IP 20. Тип рассеивателя - соты. | 1 | ЛПО 4x18 | 1 569 000 | |
| iStrong\5-U-1-3000 | Монтаж потолочный универсальный. Световой поток 3000 лм. Потребляемая мощность - 38 Вт. Степень защиты - IP 20. Тип рассеивателя - матовый. | 1 | ЛВО 4x18 |  | 1 245 000 |
| iStrong\5-U-2-3000 | Монтаж потолочный универсальный. Световой поток 3000 лм. Потребляемая мощность - 38 Вт. Степень защиты - IP 20. Тип рассеивателя - колотый лед. | 1 | ЛВО 4x18 | | 1 296 000 |



| | | | | | |
|----------------------------|---|---|----------|---|------------------|
| iStrong\x5-U-3-3000 | Монтаж потолочный универсальный. Световой поток 3000 лм. Потребляемая мощность - 38 Вт. Степень защиты - IP 20. Тип рассеивателя - жемчуг. | 1 | ЛВО 4x18 |  | 1 296 000 |
| iStrong\x5-U-4-3000 | Монтаж потолочный универсальный. Световой поток 3000 лм. Потребляемая мощность - 38 Вт. Степень защиты - IP 20. Тип рассеивателя - пирамида. | 1 | ЛВО 4x18 | | 1 296 000 |
| iStrong\x5-U-5-3000 | Монтаж потолочный универсальный. Световой поток 3000 лм. Потребляемая мощность - 38 Вт. Степень защиты - IP 20. Тип рассеивателя - соты. | 1 | ЛВО 4x18 | | 1 296 000 |
| iStrong\x5-U-1-3600 | Монтаж потолочный универсальный. Световой поток 3600 лм. Потребляемая мощность - 38 Вт. Степень защиты - IP 20. Тип рассеивателя - матовый. | 1 | ЛВО 4x18 |  | 1 296 000 |
| iStrong\x5-U-2-3600 | Монтаж потолочный универсальный. Световой поток 3600 лм. Потребляемая мощность - 38 Вт. Степень защиты - IP 20. Тип рассеивателя - колотый лед. | 1 | ЛВО 4x18 | | 1 338 000 |
| iStrong\x5-U-3-3600 | Монтаж потолочный универсальный. Световой поток 3600 лм. Потребляемая мощность - 38 Вт. Степень защиты - IP 20. Тип рассеивателя - жемчуг. | 1 | ЛВО 4x18 | | 1 338 000 |
| iStrong\x5-U-4-3600 | Монтаж потолочный универсальный. Световой поток 3600 лм. Потребляемая мощность - 38 Вт. Степень защиты - IP 20. Тип рассеивателя - пирамида. | 1 | ЛВО 4x18 | | 1 338 000 |
| iStrong\x5-U-5-3600 | Монтаж потолочный универсальный. Световой поток 3600 лм. Потребляемая мощность - 38 Вт. Степень защиты - IP 20. Тип рассеивателя - соты. | 1 | ЛВО 4x18 | | 1 338 000 |
| iStrong\x6-U-1-3600 | Монтаж потолочный универсальный. Световой поток 3600 лм. Потребляемая мощность - 46 Вт. Степень защиты - IP 20. Тип рассеивателя - матовый. | 1 | ЛВО 4x18 |  | 1 482 000 |
| iStrong\x6-U-2-3600 | Монтаж потолочный универсальный. Световой поток 3600 лм. Потребляемая мощность - 46 Вт. Степень защиты - IP 20. Тип рассеивателя - колотый лед. | 1 | ЛВО 4x18 | | 1 527 000 |
| iStrong\x6-U-3-3600 | Монтаж потолочный универсальный. Световой поток 3600 лм. Потребляемая мощность - 46 Вт. Степень защиты - IP 20. Тип рассеивателя - жемчуг. | 1 | ЛВО 4x18 | | 1 527 000 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|---|----------|---|------------------|
| iStrong\6-U-4-3600 | Монтаж потолочный универсальный. Световой поток 3600 лм. Потребляемая мощность - 46 Вт. Степень защиты - IP 20. Тип рассеивателя - пирамида. | 1 | ЛВО 4x18 |  | 1 527 000 |
| iStrong\6-U-5-3600 | Монтаж потолочный универсальный. Световой поток 3600 лм. Потребляемая мощность - 46 Вт. Степень защиты - IP 20. Тип рассеивателя - соты. | 1 | ЛВО 4x18 | | 1 527 000 |
| iStrong\6-U-1-4200 | Монтаж потолочный универсальный. Световой поток 4200 лм. Потребляемая мощность - 46 Вт. Степень защиты - IP 20. Тип рассеивателя - матовый. | 1 | ЛВО 4x18 | | 1 527 000 |
| iStrong\6-U-2-4200 | Монтаж потолочный универсальный. Световой поток 4200 лм. Потребляемая мощность - 46 Вт. Степень защиты - IP 20. Тип рассеивателя - колотый лед. | 1 | ЛВО 4x18 | | 1 569 000 |
| iStrong\6-U-3-4200 | Монтаж потолочный универсальный. Световой поток 4200 лм. Потребляемая мощность - 46 Вт. Степень защиты - IP 20. Тип рассеивателя - жемчуг. | 1 | ЛВО 4x18 | | 1 569 000 |
| iStrong\6-U-4-4200 | Монтаж потолочный универсальный. Световой поток 4200 лм. Потребляемая мощность - 46 Вт. Степень защиты - IP 20. Тип рассеивателя - пирамида. | 1 | ЛВО 4x18 | | 1 569 000 |
| iStrong\6-U-5-4200 | Монтаж потолочный универсальный. Световой поток 4200 лм. Потребляемая мощность - 46 Вт. Степень защиты - IP 20. Тип рассеивателя - соты. | 1 | ЛВО 4x18 | | 1 569 000 |


Промышленное освещение

| | | | | |
|--|---|---|-----------------------------------|------------------|
| iMiddle\3100 ДОСТУПНАЯ ЦЕНА ! | Монтаж потолочный или подвесной. Цветовая температура 4000 К. Световой поток 3100 лм. Потребляемая мощность - 38 Вт. Степень защиты - IP 40. | 1 | ЛСП 2x36, ЛПО 2x36 | 1 050 000 |
| iMiddle\3700 ДОСТУПНАЯ ЦЕНА ! | Монтаж потолочный или подвесной. Цветовая температура 4000 К. Световой поток 3700 лм. Потребляемая мощность - 38 Вт. Степень защиты - IP 40. | 1 | ЛСП 2x36, ЛПО 2x36 | 1 152 000 |
| iLong\S-5500-W ДОСТУПНАЯ ЦЕНА ! | Монтаж потолочный или на тросовой растяжке. Цветовая температура 3000 К. Световой поток 5000 лм. Потребляемая мощность - 55 Вт. Степень защиты - IP 65. | 1 | ЛСП 2x36, ЛПО 2x36, РСП 125 | 1 470 000 |



| | | | | | |
|---|--|---|-----------------------------------|---|------------------|
| iLong\S-5500-N ДОСТУПНАЯ ЦЕНА ! | Монтаж потолочный или на тросовой растяжке. Цветовая температура 4000 К. Световой поток 6000 лм. Потребляемая мощность - 55 Вт. Степень защиты - IP 65. | 1 | ЛСП 2x36, ЛПО 2x36, РСР 125 |  | 1 615 500 |
| iLong\S-St-5500-W ДОСТУПНАЯ ЦЕНА ! | Монтаж на столбе. Цветовая температура 3000 К. Световой поток 5000 лм. Потребляемая мощность - 55 Вт. Степень защиты - IP 65. | 1 | ЛСП 2x36, ЛПО 2x36, РСР 125 | | 1 561 500 |
| iLong\S-St-5500-N ДОСТУПНАЯ ЦЕНА ! | Монтаж на столбе. Цветовая температура 4000 К. Световой поток 6000 лм. Потребляемая мощность - 55 Вт. Степень защиты - IP 65. | 1 | ЛСП 2x36, ЛПО 2x36, РСР 125 | | 1 721 725 |
| iLong\L-9000-W ДОСТУПНАЯ ЦЕНА ! | Монтаж потолочный или на тросовой растяжке. Цветовая температура 3000 К. Световой поток 9000 лм. Потребляемая мощность - 110 Вт. Степень защиты - IP 65. | 1 | ЛСП 2x36, ЛПО 2x36, РСР 125 |  | 2 806 500 |
| iLong\L-9000-N ДОСТУПНАЯ ЦЕНА ! | Монтаж потолочный или на тросовой растяжке. Цветовая температура 4000 К. Световой поток 10000 лм. Потребляемая мощность - 110 Вт. Степень защиты - IP 65. | 1 | ЛСП 2x36, ЛПО 2x36, РСР 125 | | 2 956 500 |
| iLong\S-3200 | Монтаж потолочный или на тросовой растяжке. Световой поток 3200 лм. Потребляемая мощность - 38 Вт. Степень защиты - IP 65. | 1 | ЛСП 2x36, ЛПО 2x36, РСР 125 | | 1 590 000 |
| iLong\S-F-3200 | Монтаж потолочный или на тросовой растяжке. Световой поток 3200 лм. Потребляемая мощность - 38 Вт. Степень защиты - IP 65 (пожаробезопасное исполнение). | 1 | ЛСП 2x36, ЛПО 2x36, РСР 125 |  | 1 644 000 |
| iLong\S-3800 | Монтаж потолочный или на тросовой растяжке. Световой поток 3800 лм. Потребляемая мощность - 38 Вт. Степень защиты - IP 65. | 1 | ЛСП 2x36, ЛПО 2x36, РСР 125 | | 1 800 000 |
| iLong\S-F-3800 | Монтаж потолочный или на тросовой растяжке. Световой поток 3800 лм. Потребляемая мощность - 38 Вт. Степень защиты - IP 65 (пожаробезопасное исполнение). | 1 | ЛСП 2x36, ЛПО 2x36, РСР 125 | | 1 848 000 |
| iLong\L-5700 | Монтаж потолочный или на тросовой растяжке. Световой поток 5700 лм. Потребляемая мощность - 65 Вт. Степень защиты - IP 65. | 1 | ЛСП 2x36, ЛПО 2x36, РСР 125 |  | 2 610 000 |
| iLong\L-F-5700 | Монтаж потолочный или на тросовой растяжке. Световой поток 5700 лм. Потребляемая мощность - 65 Вт. Степень защиты - IP 65 (пожаробезопасное исполнение). | 1 | ЛСП 2x36, ЛПО 2x36, РСР 125 | | 2 700 000 |



| | | | | | |
|------------------------|---|---|-----------------------------------|--|------------------|
| iLong\L-6300 | Монтаж потолочный или на тросовой растяжке. Световой поток 6300 лм. Потребляемая мощность - 65 Вт. Степень защиты - IP 65. | 1 | ЛСП 2x36, ЛПО 2x36, РСР 125 |  | 2 850 000 |
| iLong\L-F-6300 | Монтаж потолочный или на тросовой растяжке. Световой поток 6300 лм. Потребляемая мощность - 65 Вт. Степень защиты - IP 65 (пожаробезопасное исполнение). | 1 | ЛСП 2x36, ЛПО 2x36, РСР 125 | | 2 994 000 |
| iProm\5600 | Монтаж потолочный или на трубчатый кронштейн. Световой поток 5600 лм. Потребляемая мощность - 65 Вт. Степень защиты - IP 54. | 1 | ЛСП 2x36, ЛПО 2x36, РСР 125 | | 2 040 000 |
| iProm\6200 | Монтаж потолочный или на трубчатый кронштейн. Световой поток 6200 лм. Потребляемая мощность - 65 Вт. Степень защиты - IP 54. | 1 | ЛСП 2x36, ЛПО 2x36, РСР 125 | | 2 370 000 |
| iProm\F-5600 | Монтаж потолочный или на трубчатый кронштейн. Световой поток 5600 лм. Потребляемая мощность - 65 Вт. Степень защиты - IP 54 (пожаробезопасное исполнение). | 1 | ЛСП 2x36, ЛПО 2x36, РСР 125 | | 2 100 000 |
| iProm\F-6200 | Монтаж потолочный или на трубчатый кронштейн. Световой поток 6200 лм. Потребляемая мощность - 65 Вт. Степень защиты - IP 54 (пожаробезопасное исполнение). | 1 | ЛСП 2x36, ЛПО 2x36, РСР 125 | | 2 400 000 |
| iProm\2-10200 | Монтаж потолочный или на трубчатый кронштейн. Световой поток 10200 лм. Потребляемая мощность - 130 Вт. Степень защиты - IP 54. | 1 | ЛСП 2x36, ЛПО 2x36, РСР 125 |  | 4 200 000 |
| iProm\2-11500 | Монтаж потолочный или на трубчатый кронштейн. Световой поток 11500 лм. Потребляемая мощность - 130 Вт. Степень защиты - IP 54. | 1 | ЛСП 2x36, ЛПО 2x36, РСР 125 | | 4 350 000 |
| iProm\2-12700 | Монтаж потолочный или на трубчатый кронштейн. Световой поток 12700 лм. Потребляемая мощность - 130 Вт. Степень защиты - IP 54. | 1 | ЛСП 2x36, ЛПО 2x36, РСР 125 | | 4 500 000 |
| iProm\2-F-10200 | Монтаж потолочный или на трубчатый кронштейн. Световой поток 10200 лм. Потребляемая мощность - 130 Вт. Степень защиты - IP 54 (пожаробезопасное исполнение). | 1 | ЛСП 2x36, ЛПО 2x36, РСР 125 | | 4 350 000 |
| iProm\2-F-11500 | Монтаж потолочный или на трубчатый кронштейн. Световой поток 11500 лм. Потребляемая мощность - 130 Вт. Степень защиты - IP 54 (пожаробезопасное исполнение). | 1 | ЛСП 2x36, ЛПО 2x36, РСР 125 | | 4 500 000 |
| iProm\2-F-12700 | Монтаж потолочный или на трубчатый кронштейн. Световой поток 12700 лм. Потребляемая мощность - 130 Вт. Степень защиты - IP 54 (пожаробезопасное исполнение). | 1 | ЛСП 2x36, ЛПО 2x36, РСР 125 | | 4 650 000 |

| | | | | | |
|-------------------------|---|---|-------------------|---|------------------|
| iBay\9800 | Монтаж потолочный или подвесной. Световой поток 9800 лм. Потребляемая мощность - 125 Вт. Степень защиты - IP 65. | 1 | PCП 250 |  | 4 551 000 |
| iBay\11000 | Монтаж потолочный или подвесной. Световой поток 11000 лм. Потребляемая мощность - 125 Вт. Степень защиты - IP 65. | 1 | PCП 250 | | 4 551 000 |
| iBay\12200 | Монтаж потолочный или подвесной. Световой поток 12200 лм. Потребляемая мощность - 125 Вт. Степень защиты - IP 65. | 1 | PCП 250 | | 4 830 000 |
| Compact\1300 | Монтаж потолочный или настенный. Световой поток 1300 лм. Потребляемая мощность - 16 Вт. Степень защиты - IP 65. | 1 | ЛН 100 |  | 1 071 000 |
| Compact\x2-1800 | Монтаж потолочный или настенный. Световой поток 1800 лм. Потребляемая мощность - 30 Вт. Степень защиты - IP 65. | 1 | ЛН 150 | | 1 608 000 |
| Compact\x3-3200 | Монтаж потолочный или настенный. Световой поток 3200 лм. Потребляемая мощность - 40 Вт. Степень защиты - IP 65. | 1 | ЛН 200 | | 2 145 000 |
| iSingle\1-1-4400 | Монтаж настенный. Световой поток 4400 лм. Потребляемая мощность - 55 Вт. Степень защиты - IP 54. | 1 | НСП, ЛПО, РКУ-125 |  | 2 640 000 |
| iSingle\1-2-4400 | Монтаж настенный. Световой поток 4400 лм. Потребляемая мощность - 55 Вт. Степень защиты - IP 65 (кислотощелочестойкое исполнение). | 1 | НСП, ЛПО, РКУ-125 | | 2 640 000 |
| iSingle\2-1-4400 | Монтаж консольный. Световой поток 4400 лм. Потребляемая мощность - 55 Вт. Степень защиты - IP 54. | 1 | НСП, ЛПО, РКУ-125 |  | 2 640 000 |
| iSingle\2-2-4400 | Монтаж консольный. Световой поток 4400 лм. Потребляемая мощность - 55 Вт. Степень защиты - IP 65 (кислотощелочестойкое исполнение). | 1 | НСП, ЛПО, РКУ-125 | | 2 640 000 |
| iSingle\3-1-4400 | Монтаж потолочный. Световой поток 4400 лм. Потребляемая мощность - 55 Вт. Степень защиты - IP 54. | 1 | НСП, ЛПО, РКУ-125 |  | 2 640 000 |
| iSingle\3-2-4400 | Монтаж потолочный. Световой поток 4400 лм. Потребляемая мощность - 55 Вт. Степень защиты - IP 65 (кислотощелочестойкое исполнение). | 1 | НСП, ЛПО, РКУ-125 | | 2 640 000 |
| iSingle\4-1-4400 | Монтаж подвесной. Световой поток 4400 лм. Потребляемая мощность - 55 Вт. Степень защиты - IP 54. | 1 | НСП, ЛПО, РКУ-125 |  | 2 640 000 |
| iSingle\4-2-4400 | Монтаж подвесной. Световой поток 4400 лм. Потребляемая мощность - 55 Вт. Степень защиты - IP 65 (кислотощелочестойкое исполнение). | 1 | НСП, ЛПО, РКУ-125 | | 2 640 000 |

| | | | | | |
|-------------------------|--|---|-------------------|--|------------------|
| iSingle\5-1-4400 | Монтаж на кронштейн 45-60 мм. Световой поток 4400 лм. Потребляемая мощность - 55 Вт. Степень защиты - IP 54. | 1 | НСП, ЛПО, РКУ-125 |  | 2 640 000 |
| iSingle\5-2-4400 | Монтаж на кронштейн 45-60 мм. Световой поток 4400 лм. Потребляемая мощность - 55 Вт. Степень защиты - IP 65 (кислотощелочестойкое исполнение). | 1 | НСП, ЛПО, РКУ-125 | | 2 640 000 |

Наружное освещение


| | | | | | |
|--|---|---|-----|---|-------------------|
| iStreet\S-6000-W ДОСТУПНАЯ ЦЕНА ! | Монтаж на столбе. Цветовая температура 3000 К. Световой поток 6000 лм. Потребляемая мощность - 60 Вт. Степень защиты - IP 65. | 1 | ЖКУ |  | 2 983 500 |
| iStreet\S-6000-N ДОСТУПНАЯ ЦЕНА ! | Монтаж на столбе. Цветовая температура 4000 К. Световой поток 6600 лм. Потребляемая мощность - 60 Вт. Степень защиты - IP 65. | 1 | ЖКУ | | 3 246 000 |
| iStreet\S-8000-W ДОСТУПНАЯ ЦЕНА ! | Монтаж на столбе. Цветовая температура 3000 К. Световой поток 8000 лм. Потребляемая мощность - 85 Вт. Степень защиты - IP 65. | 1 | ЖКУ | | 3 522 000 |
| iStreet\S-8000-N ДОСТУПНАЯ ЦЕНА ! | Монтаж на столбе. Цветовая температура 4000 К. Световой поток 8800 лм. Потребляемая мощность - 85 Вт. Степень защиты - IP 65. | 1 | ЖКУ | | 3 886 500 |
| iStreet\S-6300 | Монтаж на столбе. Световой поток 6300 лм. Потребляемая мощность - 55 Вт. Степень защиты - IP 65. | 1 | ЖКУ |  | 3 816 000 |
| iStreet\M-9300 | Монтаж на столбе. Световой поток 9300 лм. Потребляемая мощность - 85 Вт. Степень защиты - IP 65. | 1 | ЖКУ | | 4 536 000 |
| iStreet\L-12300 | Монтаж на столбе. Световой поток 12300 лм. Потребляемая мощность - 125 Вт. Степень защиты - IP 65. | 1 | ЖКУ | | 5 742 000 |
| iStreet\XL-19500 | Монтаж на столбе. Световой поток 19500 лм. Потребляемая мощность - 190 Вт. Степень защиты - IP 65. | 1 | ЖКУ |  | 8 400 000 |
| iStreet\XXL-25500 | Монтаж на столбе. Световой поток 25500 лм. Потребляемая мощность - 240 Вт. Степень защиты - IP 65. | 1 | ЖКУ | | 10 164 000 |

| | | | | | |
|--------------------------|--|---|---------|---|---|
| iTwins\0-1-9300 | Монтаж на трубчатый кронштейн или консольный. Световой поток 9300 лм. Потребляемая мощность - 107 Вт. Степень защиты - IP 54. Угол между модулями 0 град. | 2 | РКУ 125 |  | 4 365 000 |
| iTwins\50-1-9300 | Монтаж на трубчатый кронштейн или консольный. Световой поток 9300 лм. Потребляемая мощность - 107 Вт. Степень защиты - IP 54. Угол между модулями 50 град. | 2 | РКУ 125 | | 4 365 000 |
| iTwins\50-2-9300 | Монтаж на трубчатый кронштейн или настенный. Световой поток 9300 лм. Потребляемая мощность - 107 Вт. Степень защиты - IP 54. Угол между модулями 50 град. | 2 | РКУ 125 | | 4 365 000 |
| iTwins\70-1-9300 | Монтаж на трубчатый кронштейн или консольный. Световой поток 9300 лм. Потребляемая мощность - 107 Вт. Степень защиты - IP 54. Угол между модулями 70 град. | 2 | РКУ 125 | | 4 365 000 |
| iTwins\70-2-9300 | Монтаж на трубчатый кронштейн или настенный. Световой поток 9300 лм. Потребляемая мощность - 107 Вт. Степень защиты - IP 54. Угол между модулями 70 град. | 2 | РКУ 125 | | 4 365 000 |
| iTwins\IM-9400 | Монтаж на трубчатый кронштейн. Световой поток 9400 лм. Потребляемая мощность - 107 Вт. Степень защиты - IP 65. | 1 | РКУ | |  |
| iTwins\IM-F-9400 | Монтаж на трубчатый кронштейн. Световой поток 9400 лм. Потребляемая мощность - 107 Вт. Степень защиты - IP 65 (пожаробезопасное исполнение). | 1 | РКУ | 4 494 000 | |
| iTwins\IL-11300 | Монтаж на трубчатый кронштейн. Световой поток 11300 лм. Потребляемая мощность - 130 Вт. Степень защиты - IP 65. | 1 | РКУ | 6 060 000 | |
| iTwins\IL-F-11300 | Монтаж на трубчатый кронштейн. Световой поток 11300 лм. Потребляемая мощность - 130 Вт. Степень защиты - IP 65 (пожаробезопасное исполнение). | 1 | РКУ | 6 120 000 | |
| iTwins\IL-12600 | Монтаж на трубчатый кронштейн. Световой поток 12600 лм. Потребляемая мощность - 130 Вт. Степень защиты - IP 65. | 1 | РКУ | 6 120 000 | |
| iTwins\IL-F-12600 | Монтаж на трубчатый кронштейн. Световой поток 12600 лм. Потребляемая мощность - 130 Вт. Степень защиты - IP 65 (пожаробезопасное исполнение). | 1 | РКУ | 6 180 000 | |

Декоративная подсветка

| | | | | |
|-----------------|--|---|---|------------------|
| Soffit\B | Монтаж - напольный или подводный (до 2 м). Цвет синий. Потребляемая мощность - не более 12 Вт. Степень защиты - IP 68. | 1 |  | 1 248 000 |
| Soffit\G | Монтаж - напольный или подводный (до 2 м). Цвет зеленый. Потребляемая мощность - не более 12 Вт. Степень защиты - IP 68. | 1 | | 1 248 000 |
| Soffit\R | Монтаж - напольный или подводный (до 2 м). Цвет красный. Потребляемая мощность - не более 12 Вт. Степень защиты - IP 68. | 1 | | 1 248 000 |
| Soffit\W | Монтаж - напольный или подводный (до 2 м). Цвет белый. Потребляемая мощность - не более 12 Вт. Степень защиты - IP 68. | 1 | | 1 248 000 |
| Soffit\Y | Монтаж - напольный или подводный (до 2 м). Цвет желтый. Потребляемая мощность - не более 12 Вт. Степень защиты - IP 68. | 1 | | 1 248 000 |

Аварийное освещение

| | | | | |
|--------------------|---|---|--|----------------|
| iPuck\190-W | Монтаж потолочный или настенный. Световой поток 190 лм. Потребляемая мощность - 2,5 Вт. Рассчитан на напряжение 12 В. Степень защиты - IP 54. | 1 |  | 96 100 |
| iPuck\200-N | Монтаж потолочный или настенный. Световой поток 200 лм. Потребляемая мощность - 2,5 Вт. Рассчитан на напряжение 12 В. Степень защиты - IP 54. | 1 | | 102 300 |